

Las humedades en techos bajo cubiertas son consecuencia de la presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de las edificaciones y en sus cerramientos por filtraciones como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas y por la falta o deficiente ejecución de medios que impidan su penetración o permitan su evacuación sin producción de daños.

La solución DRY80 de Revestech permite impermeabilizar todo tipo de cubiertas pavimentadas: terrazas, azoteas, patiòs de luces, balcones, escaleras.. etc.

Se trata de una lámina flexible y elástica, de fácil instalación, de alta durabilidad.

Está constituida por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas en coextrusión y con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas para facilitar un mejor agarre con el cemento cola usado en su instalación.

VENTAJAS 👄

APLICACIÓN





SIN DESESCOMBRAR

Colocación sobre el soporte antiguo lo que permite renovar la terraza sin necesidad de desescombrar.



<u> Min Minimo Espesor</u>

No necesita capas de compresión, por lo que la ganancia en altura en rehabilitaciones es mínima.



AHORRO

No hay que esperar al fraguado de la capa de compresión que debe dejarse al menos 48 horas en el mejor de los casos para evitar que apárezcan fisuras, además de ahorrar en el coste de la misma.



FÁCIL INSTALACIÓN

Se adhiere con cemento cola, igual que un pavimento. Su flexibilidad y su elasticidad permiten un acabado perfecto en ángulos y esquinas.



SIN TIEMPOS DE ESPERA

El pavimento se adhiere con el cemento cola directamente a la lámina. No necesita una capa de mortero, ni un geotextil.



Se puede impermeabilizar en vertical lo que permite eliminar las típicas patologías por humedades que aparecen en rodapiés y otros puntos complejos.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA

- I. Nuevo pavimento. 2. Cemento cola.
- 3. Dry80. 4. Forjado



IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA

- I. Nuevo pavimento. 2. Cemento cola.
- 3. Dry80. 4. Pavimento viejo. 5. Forjado

INSTALACIÓN





más fácil, más rápido



árgate el vídeo e instalación

DRY80













--- DE **180** PUNTOS DEVENTA





